

legrand® INTER DIFF 2P 63A 30MA AC AUTO PEIGNE VERTICAL

Ref : 68170



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Interrupteur différentiel DX ³ bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne Intensité nominale 63A - Sensibilité 30mA - 2 modules
INTENSITÉ (A)	—	63 A
SENSIBILITÉ EN MA	—	030 MAMP
TYPE DE DISJONCTEURS	—	Bi
TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL	—	AC
TENSION EN VOLTS	—	230
GARANTIE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	2 ans 20
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	—	IP20
	—	

DESCRIPTIF		Protéger les personnes et les locaux à risque d'incendie ou
UNITÉ		d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension
FONCTIONNELLE		assignée 230V, de courant assigné 40A, avec 2 pôles, la sensibilité
		30mA, et le type de protection différentielle AC, en doma
INDICATEUR	——	12.58 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	12.58
EQUIV CO2 PAR		
UF		
URL FDES OU	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42567
PEP		
TYPE DE FDES	——	Configurée
OU PEP		
UNITÉ DE	——	Pièce
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	——	411650
MARQUE	——	LEGRAND