# legrand® INTER DIFF 2P 63A 30MA A AUTO PEIGNE VERTICAL

Ref : 68171

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type A : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)<br>Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne<br>Intensité nominale 63A - Sensibilité 30mA - 2 modules |
| **INTENSITÉ (A)** | 63 A |
| **SENSIBILITÉ EN MA** | 030 MAMP |
| **TYPE DE DISJONCTEURS** | Bi |
| **TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL** | A |
| **PLUS PRODUIT** | - Alimentation par peigne ou avec borne 405209 : solution réno tout ~Auto~<br>- Equipé d'un porte-étiquette : repérage rapide du circuit protégé<br>- Indication immédiate du statut ON/OFF sur la manette vert et rouge |
| **GARANTIE** | 2 ans |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 20 |
| **INDICE** | IP20 |

| | |
|---|---|
| **PROTECTION ÉLECTRIQUE** | |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Protéger les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 230V, de courant assigné 40A, avec 2 pôles, la sensibilité 30mA, et le type de protection différentielle AC, en doma |
| **INDICATEUR CARBONE** | 12.74 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 12.74 |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42567 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Configurée |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Pièce |
| **RÉF. FABRICANT** | 411651 |
| **MARQUE** | LEGRAND |