KP1 Créateur de systèmes constructifs

# ENTREVOUS KP1 EMX IGNI 13X120

Ref : 68283

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | L'entrevous EMX Igni de KP1 est conçu pour une utilisation efficace dans la construction de planchers intermédiaires et de hauts de sous-sols, adapté tant pour les constructions neuves que les rénovations. Fabriqué en polypropylène, ce produit se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi le transport et la manutention sur chantier. Il est compatible avec les zones sismiques de niveau 1 à 4. |
| **LONGUEUR (CM)** | 120 CM |
| **HAUTEUR (CM)** | 13 CM |
| **MODÈLE** | EMX IGNI |
| **COEFFICIENT THERMIQUE** | 6.85 M2KW |
| **RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)** | 35 |
| **MATIÈRE** | PVC |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31581 |
| **PLUS PRODUIT** | - Réduit les coûts : permet une économie de béton jusqu'à 1,5 m³ par chantier<br>- Tympan très léger, facile à manipuler, percer, découper<br>- Ni casse, ni rupture<br>- Pose facile grâce aux nouveaux emboîtements |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer le coffrage d'un mètre carré de plancher sous forme d'entrevous moulés en Polypropylène (PP), mis en œuvre sur des poutrelles en béton précontraint, pendant une durée de vie de |

| | |
|---|---|
| | référence de 100 ans. |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 100 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 12.51 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 12.51 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Défaut |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **LARGEUR (CM)** | 60 CM |
| **POIDS (KG)** | 2.1 KG |
| **RÉF. FABRICANT** | 027130 |
| **MARQUE** | KP1 |