



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'entrevous EMX Igni de KP1 est conçu pour une utilisation efficace dans la construction de planchers intermédiaires et de hauts de sous-sols, adapté tant pour les constructions neuves que les rénovations. Fabriqué en polypropylène, ce produit se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi le transport et la manutention sur chantier. Il est compatible avec les zones sismiques de niveau 1 à 4.
LONGUEUR (CM)	—	120 CM
HAUTEUR (CM)	—	13 CM
MODÈLE	—	EMX IGNI
COEFFICIENT THERMIQUE	—	6.85 M2KW
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	35
MATIÈRE	—	PVC
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31581
PLUS PRODUIT	—	- Réduit les coûts : permet une économie de béton jusqu'à 1,5 m³ par chantier - Tympan très léger, facile à manipuler, percer, découper - Ni casse, ni rupture - Pose facile grâce aux nouveaux emboîtements
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer le coffrage d'un mètre carré de plancher sous forme d'entrevous moulés en Polypropylène (PP), mis en œuvre sur des poutrelles en béton précontraint, pendant une durée de vie de

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	référence de 100 ans. 100
INDICATEUR CARBONE	12.51 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	12.51
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
LARGEUR (CM)	60 CM
POIDS (KG)	2.1 KG
RÉF. FABRICANT	027130
MARQUE	KP1