KP1 Créateur de systèmes constructifs

ENTREVOUS KP1 EMX IGNI 16X120

Ref : 68284

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'entrevous EMX igni de KP1, en matériau de synthèse, est utilisé en neuf et en rénovation. Il convient à tous types de bâtiment, en zone sismique 1, 2, 3 et 4.
LONGUEUR (CM)	120 CM
HAUTEUR (CM)	16 CM
MODÈLE	EMX IGNI
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31581
MATIÈRE	PVC
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer le coffrage d'un mètre carré de plancher sous forme d'entrevous moulés en Polypropylène (PP), mis en œuvre sur des poutrelles en béton précontraint, pendant une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	12.51 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	12.51
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE	Mètre carré

L'UNITÉ FONCTIONNELLE	
LARGEUR (CM)	60 CM
POIDS (KG)	2.2 KG
RÉF. FABRICANT	027131
MARQUE	KP1