

Ref : 68284



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'entrevous EMX igni de KP1, en matériau de synthèse, est utilisé en neuf et en rénovation. Il convient à tous types de bâtiment, en zone sismique 1, 2, 3 et 4.
LONGUEUR (CM)	—	120 CM
HAUTEUR (CM)	—	16 CM
MODÈLE	—	EMX IGNI
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31581
MATIÈRE	—	PVC
DESCRIPTIF	—	Assurer le coffrage d'un mètre carré de plancher sous forme d'entrevous moulés en Polypropylène (PP), mis en œuvre sur des poutrelles en béton précontraint, pendant une durée de vie de référence de 100 ans.
UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE	—	12.51 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	12.51
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE	—	Mètre carré

L'UNITE		
FONCTIONNELLE		
LARGEUR (CM)	_____	60 CM
POIDS (KG)	_____	2.2 KG
RÉF. FABRICANT	_____	027131
MARQUE	_____	KP1