KP1 Créateur de systèmes constructifs

ISORUPTEUR X DB RT 20 60

Ref : 68295

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'isorupteur longitudinal dB RL de KP1, en polystyrène moulé blanc, est un rupteur de pont thermique. Il est destiné au plancher intermédiaire et au plancher haut (sous combles), en maison individuelle et en logement collectif de 2ème famille. Il est applicable en zone sismique 1, 2, 3 et 4. Il est classé M1.
HAUTEUR (CM)	17 CM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1
UTILISATION	Réduit les ponts thermiques (de 70%) et diminue jusqu'à 7% de la consommation de chauffage
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réduire les ponts thermiques sur une longueur de 1m via un rupteur de ponts thermiques pour une durée de vie de référence de 100 ans.
INDICATEUR CARBONE	34.85 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	34.85
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37260
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100

TYPE DE FDES OU PEP		Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre
MATIÈRE		Polystyrène
LONGUEUR (MM)		1200 MM
RÉF. FABRICANT		3602809
MARQUE		KP1