



ISOCONFORT 35 NU 7.0X1.2 80MM R2.25

Ref : 68339



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rouleau de laine de verre Isoconfort 35 d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des combles aménagés en charpente traditionnelle, en neuf comme en rénovation. Il est idéal pour la couche entre chevrons ou sous fermettes. Isoconfort 35 convient également pour l'isolation des toitures par l'extérieur et l'isolation des maisons à ossature bois. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide revêtue d'un voile confort, quadrillé tous les 10 cm. Valeur λ : 0,035 W/m.K
DIMENSIONS	7 x 1,2 m
EPAISSEUR (MM)	80 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	2.25
MATIÈRE	Laine de verre
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
AGIR	Oui
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	8,40 m ²

DU PRODUIT	———	
DESCRIPTIF UNITÉ	———	1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 2,25 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation par l'intérieur des combles aménagés et des maisons à ossature bois, sur la base d'une d
FONCTIONNELLE		
INDICATEUR	———	1.76 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	———	1.76
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38161
RÉF. FABRICANT	———	66801
MARQUE	———	ISOVER