

**PRESTO® MITIGEUR PRESTO 4000 S BOUTON
CHROME FLEXIBLES PEX X1**

Ref : 68559



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--|
| DESCRIPTION | Le mitigeur temporisé pour lavabo monocommande 4000 S se présente comme suit : Il est équipé d'un bouton de commande ergonomique qui permet simultanément l'écoulement de l'eau par simple pression sur le bouton poussoir et le réglage de la température par rotation de ce dernier. Equipé d'une butée de température pré-réglée inviolable et ajustable. Bouton-poussoir en laiton chromé Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 3 l/mn avec limiteur de débit intégré. Brise jet : anti-vandalisme et anti-bouchage Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17) Livré avec : 2 Robinets d'arrêt MM 3/8" (12x17) - 2 Joints filtre - 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation Normes / Agréments : Classe acoustique I Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN 12165. |
| MATIÈRE | Laiton |
| GARANTIE | 10 ans |
| URL FDES OU PEP | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27711 |
| TEINTE | Chromé |
| COULEUR | Gris - Argent |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| GAMME | — | P4000S |
| DESCRIPTIF | — | Permettre la diffusion d'eau sur une durée de vie de référence de 12 ans par l'utilisation d'un système d'organes de robinetterie. La consommation d'eau en phase d' utilisation n'est pas incluse. |
| UNITÉ FONCTIONNELLE | | |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | 12 |
| INDICATEUR CARBONE | — | 20.35 Kg CO2 éq./Pièce sur 12 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | — | 20.35 |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Collective |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Pièce |
| RÉF. FABRICANT | — | 28610 |
| MARQUE | — | PRESTO |