PRESTO

REGULATEUR THERMOSTATIQUE ENTREE PARALLELE 3 4 X1

Ref : 68560

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le régulateur thermostatique de sécurité 3,4" PRESTO présente les caractéristiques suivantes : Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Permet d'alimenter jusqu'à 5 robinets ou 2 douches simultanément (selon leur débit) Pression d'utilisation recommandée : 2 à 5 bars Débit : Maximum : 43 L/Mn à 3 bars - Minimum : 4 L/Mn à 3 bars Température : Réglage de la température à l'usine : 38°C Entrées et sortie G 3/4" (20x27) Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue) Livré avec : 2 Joints filtre et 2 clapets anti-retour NF Normes / Agréments : Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / EN12164 / EN12165
DIAMÈTRE (")	3/4
MATIÈRE	Laiton
GARANTIE	3 ans
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15
INDICATEUR CARBONE	5.53 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG	5.53

EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU PEP	—	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Pièce
DÉBIT EN L/HEURE M3/HEURE L/MN	—	47 l/mn
RÉF. FABRICANT	—	29007
MARQUE	—	PRESTO