PRESTO

ROBI A COMMANDE FEMORALE 712 LG390 X1

Ref : 68563

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Alimentation hydraulique : 1/2". Commande omnidirectionnelle actionnable avec le genou. Durée d'écoulement : +/- 30 s, réglable par vis interne. Dispositif anti coup de bélier. Débit : 3 l/mn à 3 bars. Classe acoustique II. Livré avec : - joint d'écrou - écrou raccord - clapet anti-retour - embout rouge et bleu - écrou pour tube 12x14 - deux pions : un bleu et un rouge
LONGUEUR (CM)	39 CM
PRESSION (TEXTE)	1 à 5 bars
MATIÈRE	Laiton
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27711
TEINTE	Chromé
COULEUR	Gris - Argent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Permettre la diffusion d'eau sur une durée de vie de référence de 12 ans par l'utilisation d'un système d'organes de robinetterie. La consommation d'eau en phase d' utilisation n'est pas incluse.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	12
INDICATEUR CARBONE	20.35 Kg CO2 éq./Pièce sur 12 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	20.35
TYPE DE FDES OU PEP	———	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Pièce
DIAMÈTRE (")	———	1/2
RÉF. FABRICANT	———	31683
MARQUE	———	PRESTO