LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
Le 01/07/25 à 09:00

ENDUIT PROCALIT COULEUR F 016 25KG

Ref : 68898

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit weberprocalit F s'utilise pour l'imperméabilisation et la décoration de façade neuve ou ancienne. Enduit monocouche manuel, il permet d'obtenir une finition grattée, raclée ou talochée. Il est composé de chaux aérienne, de ciment blanc, de granulats sélectionnés, d'adjuvants organiques, d'hydrofuges de masse et de pigments minéraux. Il est applicable sur maison individuelle et petit collectif.
CONSOMMATION	Selon finition
TYPES D'APPLICATION	Manuel
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
MATIÈRE	Ciment/chaux aérienne
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Ton pierre
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	8.73

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	0/2
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	10810016
MARQUE	WEBER