Onduline PLAQUE FLEXOUTUILE 235 L. 2XL. 1.05 M ROUGE

Ref : 69394

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque de sous-toiture Flexoutuile Tradiflex d'Onduline est un système dédié à la rénovation de toit en tuiles canal, pose à 2 tuiles, d'une pente de 24 % minimum. Elle est composée de fibres cellulosiques imprégnées de bitume, avec adjonction de résine thermodurcissable et de pigments déposés par enduction. Elle peut être utilisée aussi comme isolation thermique en plancher de comble ou sous rampant, en respectant les dispositions de ventilation entre l'isolation thermique et le support.
LONGUEUR (CM)	200 CM
LARGEUR (CM)	105 CM
LARGEUR INTÉRIEURE	950 MM
% MINIMUM PENTE DE TOITURE	0.23
UTILISATION	Pour tuiles de 20 à 33 cm
PLUS PRODUIT	Autorise la pose sur charpente ancienne
POIDS (KG)	6.3 KG
GARANTIE	30 ans
MATIÈRE	Bitume
COULEUR	Rouge
TEINTE	Rouge

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	26
INDICATEUR CARBONE	7.69 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 26 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	7.69
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	U2204F150
MARQUE	ONDULINE