



TANGIT RACORETANCH METAL PLUS 50ML

Ref : 69486



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Tangit Racorétanch Métal propose une étanchéité efficace des raccords filetés métalliques. Cette résine d'étanchéité assure des raccords filetés métalliques de haute résistance jusqu'à un pouce et demi sur canalisations, vannes, unions, coudes, etc.

Contrairement au fil de chanvre traditionnel qui est salissant et qui prend beaucoup de temps à préparer, cette résine liquide est incroyablement rapide et facile d'utilisation sur acier, cuivre, laiton, bronze, nickel, fonte et aluminium sans avoir besoin d'activateur.

Ce produit durcit rapidement assurant une étanchéité immédiate à 30 bars et maximale au bout de 24H, il se transforme en un matériau solide et résistant aux chocs, aux vibrations ainsi qu'à la plupart des fluides d'eau chaude et froide, air comprimé, fuel, fluides de refroidissement, etc. Après polymérisation, il ne s'émiette pas, ne migre pas, ne rétrécit pas. Sa résistance contrôlée permet le démontage et la réutilisation des raccords.

Étanchéité des raccords – Pour tous raccords filetés métalliques jusqu'à 1 pouce et demi entre canalisations, vannes, unions, coudes, manomètres, etc.
Tous matériaux métalliques – Résine applicable sur raccords en laiton, acier, cuivre, bronze, fonte et aluminium sans besoin d'activateur. Les pièces restent démontables avec les outils habituels.
Résistant – Produit d'étanchéité résistant aux chocs, aux variations, à la plupart des fluides et gaz, comme l'eau chaude ou froide, l'air comprimé, le fuel, etc. Ne s'émiette pas & ne rétrécit pas.

TYPE	—	Résine d'étanchéité
PLUS PRODUIT	—	- Démontable - Repositionnable - Économique : jusqu'à 150 raccords - Étanchéité immédiate à 30 bar - Agréé par de nombreuses entreprises d'installation de gaz et d'eau dans le monde
GARANTIE	—	2 ans
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	50 ml
POIDS (KG)	—	0.086 KG
PROFONDEUR (MM)	—	47 MM
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	3595366
MARQUE	—	TANGIT