




BRIQUE OPTIBRIC PV 3+ 560X200X274 R1.00 K W

Ref : 69492



Caractéristiques techniques

NOMBRE PAR PALETTE	60
LONGUEUR (MM)	560 MM
LARGEUR (MM)	200 MM
HAUTEUR (MM)	274 MM
POIDS (KG)	20.3 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	1.07
CONFORT THERMIQUE	Oui
GAIN DE TEMPS	Réduction de 30% de temps de mise en œuvre grâce au joint mince
MATIÈRE	Terre cuite
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de mur porteur pour 1 m ² de paroi et apporter une résistance thermique moyenne de 1,09 m ² .K.W-1 pour une durée de vie de référence de 100 ans.
UNITÉ FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	26.6 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	26.6

UF		
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32595
TYPE DE FDES OU PEP	——	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	——	OPTIPV3P2027
MARQUE	——	BOUYER LEROUX