

BRIQUE GELIMATIC 27 500X200X270 R0.64 K W

Ref : 69538



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La brique de mur gelimatic 27 de Bio'Bric est perforée horizontalement. Elle permet de réaliser un mur porteur pour tout type de bâtiment. Dotée d'une gorge verticale, elle est à maçonner et à enduire. Elle bénéficie d'une performance thermique en maçonnerie isolante de type b.
NOMBRE PAR PALETTE	64
LONGUEUR (MM)	500 MM
LARGEUR (MM)	200 MM
HAUTEUR (MM)	270 MM
POIDS (KG)	16.5 KG
MATIÈRE	Terre cuite
UTILISATION	Gélimatic 27
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34983
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de mur porteur d'épaisseur 200 mm (structure et clos) en conformité avec la norme NF EN 771-1 sur 1 m² de paroi et une isolation thermique (résistance thermique additive et minimale de 0,63 m².K.W-1) sur une durée de référence de 100 a
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	20.4 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	20.4

UF		
TYPE DE FDES	———	Individuelle
OU PEP		
UNITÉ DE	———	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	———	GELIM2027
MARQUE	———	BIO'BRIC