

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

LIANT COLLE CARROBRIC 25 KG

Ref : 69646



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le liant-colle de Bio'bric s'utilise pour le montage du système Carrobric en locaux secs (EA & EB). Il peut également servir au rebouchage, au scellement ou au blocage en tête des Carrobric posés avec ce même liant-colle.
CONSUMMATION	—	1,8 à 3 kg/m ²
UTILISATION	—	Rebouchage, scellement, blocage en tête des Carrobric posés au liant Terre Cuite
MATIÈRE	—	Plâtre
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31486
PIÈCE /OUVRAGE	—	Pièce sèche
DE DESTINATION	—	
TEINTE	—	BLANC
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie pour une surface de paroi de 1 m ² correspondant à 24,7 kg de mortier pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
FONCTIONNELLE	—	50
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	12.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	12.65
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU	—	Défaut
PEP	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre carré
FONCTIONNELLE	—	

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT		Sac de 25 Kg
RÉF. FABRICANT	——	LCTCBL
MARQUE	——	BIO'BRIC