

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/05/24 à 15:51



MONO

IMMERGEE TOP MULTI II 0 55 W

Ref : 69656



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Pour eaux propres, passage maxi : 1,3 mm. Débit maxi : 4,8 m ³ /h. HMT maxi : 42 m. Immersion maxi : 10 m. Moteur mono 230 V - IPX8 avec protection thermique incorporée. Corps et crépine en technopolymère, enveloppe moteur inox, garniture mécanique en bain d'huile. Interrupteur à flotteur. Longueur de câble 10 m. Raccord Ø 35 mm + clapet fournis. Poids : 10 kg.
UTILISATION	—	Pour eaux propres
DIAMÈTRE	—	1.3 MM
PASSAGE MAX.	—	
DÉBIT EN	—	4,8 m ³ /h
L/HEURE	—	
M3/HEURE L/MN	—	
IMMERSION	—	10 M
MAX.	—	
HAUTEUR	—	42 M
MANOMÉTRIQUE	—	
MAX.	—	
LONGUEUR DU	—	10 M
CÂBLE	—	
ACCESSOIRE(S)	—	Raccord Ø35 mm + clapet
INCLUS	—	
POIDS (KG)	—	10 KG
	—	

GARANTIE	—	2 ans
RÉF.		G1A0120
FABRICANT		
MARQUE	—	PEDROLLO