DALLE GYPTON ACTIVAIR QUATTRO 20 0,6X0,6 8

Ref : 69666

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La dalle de plafond Gyptone Activ' Air Quattro 20 de Placo est un revêtement en plâtre à perforations carrées. Elle est destinée aux environnements nécessitant un confort acoustique élevé : hall, auditorium, salle de spectacle, salle de classe. La dalle Gyptone Activ' Air Quattro 20 bénéficie d'une technologie permettant de capturer et neutraliser les COV (composés organiques volatils) et les formaldéhydes présents dans l'air intérieur. Le modèle à bord droit A est compatible avec les systèmes à ossature apparente T15 ou T24.
EPAISSEUR (MM)	10 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32481
MATIÈRE	Plâtre
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
TYPE DE BORDS	Droit
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de plafonds posé assurant une fonction de décoration (hors ossatures).
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	8 dalles par carton soit 2,88 m²
PIÈCE DE DESTINATION	Commerces
PIÈCE DE DESTINATION	Scolaire
PIÈCE DE DESTINATION	Résidentiel
ATTÉNUATION LATÉRALE DN,F,W	33 DB
INDICATEUR CARBONE	5.82 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.82
RÉF. FABRICANT	H42020600
MARQUE	PLACO