




0,6X0,6 8

DALLE GYPTON ACTIVAIR QUATTRO 20

Ref : 69666



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La dalle de plafond Gyptone Activ' Air Quattro 20 de Placo est un revêtement en plâtre à perforations carrées. Elle est destinée aux environnements nécessitant un confort acoustique élevé : hall, auditorium, salle de spectacle, salle de classe. La dalle Gyptone Activ' Air Quattro 20 bénéficie d'une technologie permettant de capturer et neutraliser les COV (composés organiques volatils) et les formaldéhydes présents dans l'air intérieur. Le modèle à bord droit A est compatible avec les systèmes à ossature apparente T15 ou T24.
EPAISSEUR (MM)	10 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32481
MATIÈRE	Plâtre
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
TYPE DE BORDS	Droit
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m ² de plafonds posé assurant une fonction de décoration (hors ossatures).
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	5.83 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	5.83

EQUIV CO2 PAR UF	——	Individuelle
TYPE DE FDES OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	8 dalles par carton soit 2,88 m²
PIÈCE DE DESTINATION	——	Scolaire
PIÈCE DE DESTINATION	——	Commerces
PIÈCE DE DESTINATION	——	Résidentiel
ATTÉNUATION LATÉRALE DN,F,W	——	33 DB
RÉF. FABRICANT	——	H42020600
MARQUE	——	PLACO