

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 15:22

GAUTHIER SOMMUM MAT BLANC - 15L

Ref: 69726



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION RENDEMENT MASSE VOLUMIQUE	 Peinture de finition, matité profonde, additivité de siloxane, résines acryliques en phase aqueuse. Pour murs et plafonds. Excellent pouvoir opacifiant. Bon garnissant. Grande blancheur. Sa matité permet un meilleur masquage des imperfections du support et une application facile sur des grandes surfaces sans trace de reprise. 8 à 12 m²/L 1.44 KM3
(KG/M3) SUPPORTS TYPE DE PEINTURE TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION PIÈCE	Murs et plafonds Acrylique 6 HEURE Intérieur
OUVRAGE DE DESTINATION OUTIL D'APPLICATION OUTIL D'APPLICATION ZONE D'UTILISATION	Brosse/rouleau Pistolet Plafond

ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
TEINTE COULEUR DURÉE DE CONSERVATION	Blanc mat Blanc 24 MOIS
CONSERVATION CONTENANCE PHASE PEINTURE	15 litre Aqueuse
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV	 comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Conf 10
(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	 1.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.3
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37280
TYPE DE FDES OU PEP	 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT MARQUE	346528 GAUTHIER