



SOMMUM MAT BLANC - 15L

Ref : 69726



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture de finition, matité profonde, additivité de siloxane, résines acryliques en phase aqueuse. Pour murs et plafonds. Excellent pouvoir opacifiant. Bon garnissant. Grande blancheur. Sa matité permet un meilleur masquage des imperfections du support et une application facile sur des grandes surfaces sans trace de reprise.
RENDEMENT	8 à 12 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.44 KM3
SUPPORTS	Murs et plafonds
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur

ZONE		Plafond
D'UTILISATION		
TEINTE	——	Blanc mat
COULEUR	——	Blanc
DURÉE DE	——	24 MOIS
CONSERVATION		
CONTENANCE	——	15 litre
PHASE	——	Aqueuse
PEINTURE		
DESSCRIPTIF	——	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ		avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase
FONCTIONNELLE		aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans
DURÉE VIE DE	——	comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Conf
RÉF ACV		10
(ANNÉE)		
INDICATEUR	——	1.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	1.3
EQUIV CO2 PAR		
UF		
URL FDES OU	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37280
PEP		
TYPE DE FDES	——	Collective
OU PEP		
UNITÉ DE	——	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	——	346528
MARQUE	——	GAUTHIER