CARREAU A EMBOITEMENT 62 5X50 EP 7

Ref : 69757

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le carreau en béton cellulaire 7/50 CXE de Siporex permet la réalisation d'un aménagement intérieur, tel qu'une cloison de distribution, une contre-cloison maçonnée ou une gaine palière Il accepte tous les types de revêtement : enduit, plâtre, chaux, peinture (sur enduit), papier peint, céramique, tadelakt.
DIMENSIONS	625 x70 x 500 mm
POIDS (KG)	15.6 KG
PLUS PRODUIT	Léger, pose rapide et 50% d'économie de colle grâce au procédé de l'emboîtement.
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35857
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	11.95 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	11.95
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

LARGEUR (MM)	500 MM
LONGUEUR (MM)	625 MM
EPAISSEUR (MM)	70 MM
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de structure d'aménagements ou de cloisons sur 1 m² de paroi, constitué de blocs en béton cellulaire de masse volumique nominale 550 kg/m3 et d'épaisseur 7 cm, avec une résistance thermique de 0,5 m².K/W (hors enduit et hors résistance
RÉF. FABRICANT	10018454
MARQUE	SIPOREX