



MID

ACTI9 COMPTEUR ENERGIE MONO 40A

Ref : 69825



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Auto-alimenté en 230VCA, Acti9 série iEM2000 surveille la consommation de l'énergie pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts. Une intensité de 40A avec TI intégré et monté sur rail DIN en tableau électrique. Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque étage, secteur de bureau ou unité et allouer les coûts énergétiques pour la gestion des bâtiments. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit facilement encliquetable sur rail DIN. Raccordement et installation optimisés avec couvre-bornes plombables et câblage simplifié (arrivée et départ par le bas). Largeur 18mm (série iEM2000). Convient pour un réseau 230V CA, avec une plage de tension d'alimentation de 184 à 276V CA à 50Hz ou 60Hz. Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. L'offre de compteurs d'énergie Acti9 série iEM2000 fait partie de l'une des 9 séries de produits Acti9 pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d'énergie série iEM2000 permettent d'intégrer facilement le comptage d'énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à

la RT2012/RT2020. Compatible avec les logiciels de gestion de l'alimentation pour profiter de l'installation d'alimentation numérique IoT.

INTENSITÉ (A)	——	40 A
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.12 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	——	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Pièce
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE GARANTIE	——	IP40
URL FDES OU PEP	——	18 mois
PLUS PRODUIT	——	https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=29/79/AST16792979.pdf
RÉF. FABRICANT	——	Double fixation sur rail DIN (horizontale ou verticale) Dispositif infraudable assurant l'intégrité de vos données Écran LCD pour faciliter la visualisation des données Facilité de câblage Appareils auto-alimentés
MARQUE	——	A9MÉM2000 SCHNEIDER ELECTRIC