

PRESTONETT® PRESTONETT MULTI RENOV 7KG

Ref : 69892



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit multiusage de rénovation en pâte pour extérieur et intérieur. Applicable sur tous types de supports. Idéal pièce humide. 3 en 1 : rebouche, égalise et lisse. Excellente adhérence sur carrelage.
UTILISATION	—	Reboucher et lisser
EPAISSEUR (MM)	—	5 MM
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=18543
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	12 HEURE
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	—	12 MOIS
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Protéger et décorer 1 m ² de support pour une épaisseur 1mm, préparé dans les règle de l'art (*) avec un enduit de peinture, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en oeuvre et aucun entretien. Le rendement moyen du produ
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	0.22 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.22
TYPE DE FDES OU	—	Individuelle

PEP	——	Mètre carré
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	7 kg
RÉF. FABRICANT	——	75028-002
MARQUE	——	PRESTONETT