

Le 02/08/25 à 14:42

## NORME EUROPEENNE 2040X830 D



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 56 mm avec joints intumescents posés, 4 paumelles universelles 130, serrure de sûreté 1 point posée. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte.
SENS	Droite
D'OUVERTURE	
DIMENSIONS	 204x83
EPAISSEUR (MM)	50 MM
SECTION DE	73 x 57 mm
L'HUISSERIE	Λ.
CLASSEMENT COV	A+
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29582
PEP	mtps://www.base inies.ii/iniesv-/ais/consultation.htm:id=23302
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF	Fermer une ouverture permanente de 1m2 dans une paroi intérieure
UNITÉ	de logement collectif ou individuel, tout en permettant le passage de
FONCTIONNELLE	piétons, et en assurant éventuellement les fonctions suivantes pour
,	une durée de vie de 30 ans : - Une isolation ther
DURÉE VIE DE	 30
RÉF ACV	
(ANNEE)	0.001/ 0.00 / //// / 0.00
INDICATEUR	8.03 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 8.03
TYPE DE FDES OU PEP	 Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE DIMENSIONS HORS TOUT EN	 2086 x 910
MM RÉF. FABRICANT MARQUE	 MB,MBP,11256 KEYOR