

BLOC PORTE PERFORMANCE FEU EI30 204X73 DROITE SC

Ref : 70082



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Huisserie résineux prépeint. Porte à chant droit épaisseur 40 mm avec joints intumescents invisibles intégrés dans le cadre, 3 paumelles universelles 130 (4 à partir de largeur 93 cm) par vantail, serrure posée. En 2 vantaux, feuillure centrale de battement avec joints intumescents posés et 2 verrous posés. Finition prépeinte - emballage individuel du bloc-porte.
SENS D'OUVERTURE	—	Droite poussant
DIMENSIONS	—	H 204 x L 73 cm
PLUS PRODUIT	—	Porte sans joint intumescent apparent sur les montants du vantail et sur l'habillage
CLASSEMENT	—	A+
COV	—	
GAMME	—	Porte feu
NOMBRE DE VANTAUX	—	1
ESSENCE DES BOIS	—	Pin Sylvestre
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
EPAISSEUR DE L'OUVRANT EN	—	40 MM

MM NOMBRE DE POINTS	—	1
TEINTE	—	Blanc
MATIÈRE	—	Bois
ÂME DE LA PORTE	—	Coupe-feu
HAUTEUR (MM)	—	2040 MM
LARGEUR (MM)	—	730 MM
POIDS (KG)	—	37.2 KG
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Fermer une ouverture permanente de 1 m² dans une paroi intérieure tout en permettant le passage de piétons, et en assurant les fonctions suivantes pour une durée de vie de 25 ans : – Résistance au feu – Isolation Acoustique – Isolation Thermique – Stabili
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	25
INDICATEUR CARBONE	—	68.8 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 25 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	68.8
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41038
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
FINITION DE LA PORTE	—	Prépeinte
SECTION DE L'HUISSERIE	—	66x54
AXE	—	50 MM
TYPE DE SERRURE	—	1 point sûreté axe à 50 mm
RÉF. FABRICANT	—	JLD-70082
MARQUE	—	JELD-WEN