

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 25/10/25 à 18:18



TOUPRET EC3 20KG

Ref : 70531



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	ENDUIT COLLE EN POUDRE, INTÉRIEUR, POUR APPLICATION MANUELLE.
PROFONDEUR (MM)	500 MM
UTILISATION	Coller
TEMPS DE SÉCHAGE AV	48 HEURE
FINITION	
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
CLASSEMENT COV	A+
GAMME	PROFESSIONNEL
GARANTIE	12 mois
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37299
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	0.84
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	Sac de 20 kg

DU PRODUIT		
HAUTEUR (MM)	———	110 MM
LARGEUR (MM)	———	400 MM
LONGUEUR (MM)	———	500 MM
POIDS (KG)	———	20 KG
EPAISSEUR	———	Sans limite
D'APPLICATION		
DESCRIPTIF UNITÉ	———	Couvrir 1 m ² de support pour une épaisseur de 1 mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entre
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	———	EC320
MARQUE	———	TOUPRET