



## PLAQUE FIBRE GYPSE 2X1 2 12 5MM 4BA

Ref : 70859



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La plaque Fermacell à bords amincis est spécialement adaptée à la construction sèche. Elle est utilisée pour les cloisons intérieures, les plafonds et les habillages de rampants.
<b>MATIÈRE</b>	—	Fibre/gypse
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE (M<sup>2</sup>.K/W)</b>	—	0.32
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27468">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27468</a>
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Assurer une fonction de 1 m <sup>2</sup> de parement (plafond, cloison, doublage) fixé sur une ossature pour une durée de vie de 50 ans (ossature non incluse).
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	5.67 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Individuelle
	—	

<b>UNITE DE</b>		Mètre carré
<b>L'UNITÉ</b>		
<b>FONCTIONNELLE</b>		
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	71328
<b>MARQUE</b>	——	FERMACELL