



PLAQUE FIBRE GYPSE 2 6X1 2 12 5MM

Ref : 70861



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque fermacell s'utilise pour la réalisation de cloison, plafond et doublage (demi-cloison). Plaque à bords droits, elle est composée de plâtre et de fibres de cellulose issues du recyclage du papier. L'application des produits de finition et de décoration (peinture, papier peint, enduit, carrelage) s'effectue directement, sans sous-couche d'impression, la plaque étant déjà traitée en usine. Le rendement et la productivité en chantier en sont d'autant améliorés.
DIMENSIONS	260 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
TYPE DE BORDS	2 bords droits
RÉSISTANCE À LA FLEXION N/MM2	5.8 N/MM2
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.32
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
CLASSEMENT COV	A+
APPLICATION UTILISATION	Les plaques se découpent à l'aide d'outils courants Application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloisons)
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27468
MATIÈRE	Fibre/gypse

TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF	Assurer une fonction de 1 m ² de parement (plafond, cloison, doublage) fixé sur une ossature pour une durée de vie de 50 ans (ossature non incluse).
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE	50
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	5.67 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	5.67
EQUIV CO2 PAR	
UF	
TYPE DE FDES	Individuelle
OU PEP	
UNITÉ DE	Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
PLUS PRODUIT	- Résistance mécanique élevée - Pas de bande - Joints horizontaux sans renfort - Génère moins de chutes
MODÈLE	Bord droit
RÉF. FABRICANT	71025
MARQUE	FERMACELL