




CHAINAGE CH E20 Z1-2 L. 6 M X L. 10 CM X H. 10 CM 4 FILANTS D9 MM

Ref : 71224



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'armature de chaînage CHR49 de Fimurex est un élément en acier conçu pour concevoir des chaînages horizontaux renforcés. Elle permet d'assurer le chaînage des murs et d'en solidariser les parois. Destiné à être posé à l'horizontale dans les murs à la hauteur des planchers (niveaux courants) et en couronnement des murs, ce produit est utilisé en construction individuelle. Ses bords sont déterminés par 4 tiges (ou filants) en acier haute adhérence, de diamètre 9 mm (4HA9).
SECTION	—	10 x 10 cm
NOMBRE DE FILANTS	—	4
DIAMÈTRE DES FILANTS	—	9 MM
LONGUEUR (M)	—	6 M
MATIÈRE	—	Acier
ZONE SISMIQUE	—	1 et 2
TEINTE	—	Métal
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.59
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Kilogramme
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT	CHR4910X10
MARQUE	FIMUREX