LINTEAU NF E12 L6 MXL8XH12 CM 2 FILANTS D6 MM ET 2 FILANTS D10 MM

Ref : 71229



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'armature linteau LT 2HA10 et 2HA6 de Fimurex est destinée à assurer le renfort et la consolidation des linteaux en béton obtenu par coffrage. Soutenant la maçonnerie située au-dessus d'une ouverture (fenêtre, baie ou porte) en reportant sa charge vers les poteaux ou les jambages, ce produit se compose de 2 types de tiges en acier haute adhérence.
SECTION	8 x 12 cm
NOMBRE DE FILANTS	4
LONGUEUR (M)	6 M
MATIÈRE	Acier
TEINTE	Métal
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG	0.59

ÉQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
RÉF. FABRICANT	LT8X12
MARQUE	FIMUREX