


FIMUREX l'armature pour béton armé **LINTEAU NF E12 L6 MXL8XH15 CM 2**
FILANTS D6 MM ET 2 FILANTS D10 MM

Ref : 71230



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'armature linteau LT 2HA10 et 2HA6 de Fimurex est destinée à assurer le renfort et la consolidation des linteaux en béton obtenu par coffrage. Soutenant la maçonnerie située au-dessus d'une ouverture (fenêtre, baie ou porte) en reportant sa charge vers les poteaux ou les jambages, ce produit se compose de 2 types de tiges en acier haute adhérence.
SECTION	—	8 x 15 cm
NOMBRE DE FILANTS	—	4
LONGUEUR (M)	—	6 M
MATIÈRE	—	Acier
TEINTE	—	Métal
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE	—	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG	—	0.59

EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Kilogramme
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	———	LT8X15
MARQUE	———	FIMUREX