# LINTEAU NF E12 L6 MXL8XH15 CM 2 FILANTS D6 MM ET 2 FILANTS D10 MM

Ref : 71230



## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | L'armature linteau LT 2HA10 et 2HA6 de Fimurex est destinée à assurer le renfort et la consolidation des linteaux en béton obtenu par coffrage. <br>Soutenant la maçonnerie située au-dessus d'une ouverture (fenêtre, baie ou porte) en reportant sa charge vers les poteaux ou les jambages, ce produit se compose de 2 types de tiges en acier haute adhérence. |
| **SECTION** | 8 x 15 cm |
| **NOMBRE DE FILANTS** | 4 |
| **LONGUEUR (M)** | 6 M |
| **MATIÈRE** | Acier |
| **TEINTE** | Métal |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425 |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans. |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 100 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans |
| **RÉCH CLIM KG** | 0.59 |

| | |
|---|---|
| **ÉQUIV CO2 PAR UF** | |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Individuelle |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Kilogramme |
| **RÉF. FABRICANT** | LT8X15 |
| **MARQUE** | FIMUREX |