


FIMUREX l'armature pour béton armé **SEMELLE DE FONDATION PLATE S E30**
L. 6 M X L. 35 CM 3 FILANTS D8 MM

Ref : 71233



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'armature de semelle plate S3835 de Fimurex est destinée à assurer le renfort et la consolidation des semelles de fondation en béton armé, obtenu par coffrage. Situé sous des murs de maçonnerie, ce produit se compose de 3 tiges d'acier (ou filants) en acier haute adhérence, de diamètre 8 mm (3HA8). - Section béton : 45x20 cm.
SECTION	—	35 cm
NOMBRE DE FILANTS	—	3
DIAMÈTRE DES FILANTS	—	8 MM
MATIÈRE	—	Acier
ZONE SISMIQUE	—	1 et 2
UTILISATION	—	Semelle de fondation plate pour sol homogène
TEINTE	—	Métal
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	—	100

(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.59
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
LARGEUR (MM)	350 MM
LONGUEUR (MM)	6000 MM
POIDS (KG)	8.5 KG
DIAMÈTRE (MM)	8 MM
RÉF. FABRICANT	S3835
MARQUE	FIMUREX