CHAINAGE CH E20 Z1-2 L. 6 M X L. 15 CM X H. 15 CM 4 FILANTS D10 MM

Ref : 71236



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'armature de chaînage horizontal Experton renforcée avec raidisseurs verticaux 4HA10 HA5 de Fimurex est un élément en acier conçu pour assurer le chaînage des murs et en solidariser les parois. Destiné à être posé à l'horizontale dans les murs à la hauteur des planchers (niveaux courants) et à la verticale en couronnement des murs, ce produit est utilisé en construction individuelle dans les murs ou les sols de maçonnerie en bloc de coffrage à bancher. Ses bords sont déterminés par 4 tiges (ou filants) en acier haute adhérence. Ce produit est muni de raidisseurs verticaux.
SECTION	15 x 15 cm
NOMBRE DE FILANTS	4
DIAMÈTRE DES FILANTS	10 MM
LONGUEUR (M)	6 M
MATIÈRE	Acier
ZONE SISMIQUE	1 et 2
TEINTE	Métal
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une

FONCTIONNELLE	durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.59
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
RÉF. FABRICANT	CHR41015X15
MARQUE	FIMUREX