



U DE LIAISON LU 10/7-70 0.7 M Z3

Ref : 71237



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'armature de liaison en U LU10 de Fimurex est destinée à réaliser le renforcement et le croisement de semelles. Elle s'utilise en zone de sismicité 3 (intensité sismique modérée).
SECTION	—	7 x 70 cm
NOMBRE DE FILANTS	—	1
DIAMÈTRE DES FILANTS	—	10 MM
ZONE SISMIQUE	—	3
MATIÈRE	—	Acier
TEINTE	—	Métal
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF	—	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
UNITÉ FONCTIONNELLE	—	100
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE	—	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.59

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Kilogramme
FONCTIONNELLE	
RÉF. FABRICANT	LU107X70
MARQUE	FIMUREX