




CHEVETRE U 12X16 L. 1.20M

Ref : 71339



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	——	L'armature de chevêtre U120 de la gamme Ulysse de Fimurex est destinée à la reprise de poutrelle devant la trémie en maison individuelle. Elle convient au renforcement de plancher. Ce chevêtre pour béton permet de réserver un espace pour un escalier, un monte-charge, un conduit de cheminée ou une gaine technique. Elle s'adapte aux dimensions réelles de la trémie, grâce à la possibilité de coulisser ses deux appuis. - Portée 80 à 120 cm.
SECTION	——	12 x 16 cm
LONGUEUR (M)	——	1.2 M
MATIERE	——	Acier
TEINTE	——	Métal
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF	——	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une
UNITÉ	——	durée de vie de référence de 100 ans.
FONCTIONNELLE	——	100
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	
INDICATEUR CARBONE	——	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.59
	——	

TYPE DE FDES	Individuelle
OU PEP	
UNITÉ DE	— Kilogramme
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
RÉF. FABRICANT	— U12012X16
MARQUE	— FIMUREX