

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 30/10/25 à 16:44



COLLE SIKAFLEX HIGH TACK BLANC 300ML

Ref : 71459



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle Sikaflex High Tack s'utilise pour faire adhérer des matériaux divers très rapidement sur différents types de supports. Il convient notamment au collage de chemin de câble, de dalle de plafond acoustique, de seuil de porte et de différents matériaux de construction. Il s'agit d'une colle mono-composante qui s'applique en intérieur comme en extérieur.
MATIÈRE	Polyuréthane
UTILISATION	Bonne adhérence sur béton, mortier, fibres-ciment, pierre naturelle, céramique, bois, métal
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CONSUMMATION	300 ml/15 m de cordon
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointement en mastic polyuréthane conforme à la norme EN ISO 11600 pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONDITIONNEMENT	300 ml

DU PRODUIT INDICATEUR CARBONE	———	3.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	3.23
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45503
RÉF. FABRICANT	———	465497
MARQUE	———	SIKA