

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 13/12/25 à 07:19



## SIKAFLOOR 110 EXTERIEUR LEVEL

Ref : 72037



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mortier autonivelant pour sols extérieurs et sols intérieurs P4S au plus.
CONSUMMATION	—	max. 5 cm
MATIÈRE	—	Mortier
UTILISATION	—	Ragréage extérieur P4S
PLUS PRODUIT	—	Application possible jusqu'à 5 cm.
TEINTE	—	Gris clair
COULEUR	—	Gris - Argent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Corriger la planéité, lisser ou mettre à niveau 1 m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	2.17 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	2.17
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
URL FDES OU PEP	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41784">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41784</a>
	—	

**DANGEROUSITÉ**  
**DANGEROUSITÉ**

SGH07 - Irritant  
SGH05 - Corrosif

**RÉF. FABRICANT**  
**MARQUE**

672444  
SIKA