



# COLLIER COUPE FEU ROULEAU CFS C EL

Ref : 72278



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Pour calfeutrer les traversées de tubes plastiques.
<b>QUANTITÉ</b>	—	1
<b>DIMENSION EN TEXTE</b>	—	2580 x 52 x 5.6 mm
<b>DENSITÉ</b>	—	1350 KM3
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	Boîte
<b>C.O.V</b>	—	11 GML
<b>ISOLANT PHONIQUE</b>	—	Oui
<b>RÉACTION AU FEU</b>	—	E
<b>SUPPORTS</b>	—	Béton, béton aéré, maçonnerie, cloison sèche
<b>UTILISATION</b>	—	Pour tuyaux
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	6 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	52 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	2580 MM
<b>NORMÉ</b>	—	EN 1366-3
<b>CERTIFICATION</b>	—	ETA-14/0085
<b>RÉSISTANCE AU FEU (MIN.)</b>	—	120 min
<b>TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION</b>	—	-5 DEGRES CELSIUS
<b>TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION</b>	—	50 DEGRES CELSIUS
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	2075120
<b>MARQUE</b>	—	HILTI

