



CABLE F UTP 4P CAT5E LSZH ML

Ref : 72286



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le câble SGBxSH, écranté F/UTP s'utilise dans une configuration horizontale ou verticale. Il constitue la base d'un réseau V.D.I (Voix-Donnée-Image) à haut-débit, pouvant aller jusqu'à 1Gbps. Son blindage général lui permet une utilisation en environnement perturbé et lui assure un bon fonctionnement jusqu'à 100 Mhz. Ce câble est utilisé dans la transmission de signaux numériques et analogiques pour la voix, la transmission de données et les liaisons vidéo. Sa gaine LSZH permet de disposer d'un niveau CPR Dca s2 d2 a2.
CATÉGORIE DE CÂBLE ETHERNET	5
GARANTIE	2 ans
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Transmettre un signal de communication sur 1 m, selon le protocole Ethernet 10G, catégorie 7, pendant une durée de vie de référence de 10 ans et à un taux d'utilisation de 17%, en conformité avec les normes en vigueur
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.07 Kg CO2 éq./Mètre sur 10 ans
RÉCH CLIM KG	1.07
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35020
TYPE DE FDES OU	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	PEP ———	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Au mètre
RÉF. FABRICANT	———	SGB45SH
MARQUE	———	CAE