

Ref : 72339



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Capacité de câblage en 2,5 <sup>2</sup> sans cloison : 54 fils. Capacité de câblage en 2,5 <sup>2</sup> avec cloison : 23 +23.
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	54 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	22 MM
<b>NOMBRE DE FILS</b>	—	54
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31387">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31387</a>
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Assurer la fonction de molures et plinthers pour loger et protéger le câblage et l'appareillage sur 1 mètre linéaire pour une durée de vie de référence de 20 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	20
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG</b>	—	1.27 Kg CO2 éq./Mètre sur 20 ans
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	1.27
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	—	1 pièce
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	6130957
<b>MARQUE</b>	—	OBO BETTERMANN

