

Ref : 72374



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture résine époxy, bicomposant. Épaisseur 300 µ pour piscine. Pour réaliser une finition de longue durée sur une piscine en béton, bassin, cuve, fontaine. Forte adhérence sans primaire, très haut résistance, mise en œuvre facile, mise en eau le lendemain. Consommation : 0,4 kg/m² pour 2 couches.
AVANTAGES	Sans primaire sur support béton, époxy, coque polyester
PRODUIT	Epoxy
MATIÈRE	Gris - Argent
COULEUR	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31589
URL FDES OU PEP	GRIS
TEINTE	Assurer la fonction de protection et décoration de 1m² de sol avec une peinture en phase solvant pendant une durée de vie de référence de 7 ans.
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	7
DURÉE VIE DE RÉF	
ACV (ANNÉE)	2.55 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
INDICATEUR	
CARBONE	2.55
RÉCH CLIM KG	
EQUIV CO2 PAR UF	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT		Bidon de 8,5 kg
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	————	REVETPGRI8.5
MARQUE	————	AXON