

GORI® GORIGLYSS MAT (SANS TENSION) BLANC - 15L

Ref : 72686



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate sans tension pour plafonds et en impression sur murs difficiles. Isole, masque les tâches et les défauts du support. Recouvrable par tous types de peinture.
CONDITIONNEMENT	15 L
RENDEMENT	8 à 10 m²/L
DENSITÉ	1.66 KM3
SUPPORTS	Murs et plafonds
PHASE PEINTURE	Phase solvant
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV	24 HEURE
FINITION	
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond

TEINTE	_____	Blanc
COULEUR	_____	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	_____	12 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	« Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase solvant, préparé dans les règles de l'art(*), sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entr
URL FDES OU PEP	_____	
DANGEROUSITÉ	_____	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	_____	369416
MARQUE	_____	GORI