

GORI® GORIMIX MAT BLANC - 15L

Ref : 72690



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion bio-sourcée pour murs et plafonds. Bonne opacité et bon garnissant. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert.
RENDEMENT	10 à 12 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.53 KM3
TYPE DE PEINTURE	Alkyde émulsion
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
TEINTABLE	Oui
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond
ZONE D'UTILISATION	

TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37280
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.3
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	15 litre
PHASE	Aqueuse
PEINTURE DESCRIPTIF	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Conf
UNITÉ FONCTIONNELLE	
RÉF. FABRICANT	369420
MARQUE	GORI