

GORI® GORIMIX MAT BLANC - 1L

Ref : 72692



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture mate de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion bio-sourcée pour murs et plafonds. Bonne opacité et bon garnissant. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert.
RENDEMENT	10 à 12 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.53 KM3
SUPPORTS	Murs et plafonds
TYPE DE PEINTURE	Alkyde émulsion
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond

D'UTILISATION	_____	Blanc
TEINTE	_____	
COULEUR	_____	Blanc
DURÉE DE	_____	18 MOIS
CONSERVATION	_____	
URL FDES OU	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37280
PEP	_____	
DURÉE VIE DE	_____	10
RÉF ACV	_____	
(ANNÉE)	_____	
INDICATEUR	_____	1.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE	_____	
RÉCH CLIM KG	_____	1.3
EQUIV CO2 PAR	_____	
UF	_____	
TYPE DE FDES	_____	Collective
OU PEP	_____	
UNITÉ DE	_____	Mètre carré
L'UNITÉ	_____	
FONCTIONNELLE	_____	
CONTENANCE	_____	1 litre
PHASE	_____	Aqueuse
PEINTURE	_____	
DESSCRIPTIF	_____	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ	_____	avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase
FONCTIONNELLE	_____	aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans
RÉF. FABRICANT	_____	comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Conf
MARQUE	_____	370761
	_____	GORI