

GORI[®] GORIMIX SATIN BLANC - 15L

Ref : 72695



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture satinée de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion biosourcée pour murs, plafonds et menuiseries. Pour murs, toile de verre et plafonds. Bonne opacité et bon garnissant. Lessivable. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert.
RENDEMENT	—	11 à 13 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.37 KM3
SUPPORTS	—	Murs, plafonds et toiles de verre
TYPE DE PEINTURE	—	Alkyde émulsion
TEINTABLE	—	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond
	—	

ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
REVÊTU	—	Voile de fibre de verre
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	—	18 MOIS
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONTENANCE PHASE PEINTURE	—	15 litre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Aqueuse
RÉF. FABRICANT MARQUE	—	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiserie en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
	—	369428
	—	GORI