

GORI[®] GORIMIX SATIN BLANC - 1L

Ref : 72697



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture satinée de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion biosourcée pour murs, plafonds et menuiseries. Pour murs, toile de verre et plafonds. Bonne opacité et bon garnissant. Lessivable. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert.
CONDITIONNEMENT	—	1 L
RENDEMENT	—	11 à 13 m ² /L
DENSITÉ	—	1.37 KM3
PHASE PEINTURE	—	Phase aqueuse
TYPE DE PEINTURE	—	Alkyde émulsion
TEINTABLE	—	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond
	—	

REVETU	Voile de fibre de verre
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
URL FDES OU PEP	
RÉF. FABRICANT	369430
MARQUE	GORI