

Le 08/11/25 à 13:16

XYLOPHENE EXPERT XYLO TOTAL 1L

Ref: 72933



Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION | Le traitement Xylo Total de Xylophène Expert (groupe PPG) convient aux éléments bois intérieurs et extérieurs. Incolore, il est à la fois insecticide, fongicide et anti-termites. |
|--|--|
| RENDEMENT MASSE VOLUMIQUE | 3 à 5 m ² /L 1 KM3 |
| (KG/M3) PIÈCE /OUVRAGE DE | Intérieur |
| DESTINATION PIÈCE OUVRAGE DE DESTINATION | Extérieur |
| TYPE DE PEINTURE | Acrylique |
| GARANTIE TEMPS DE SÉCHAGE AV | 9 ans 48 HEURE |
| FINITION OUTIL D'APPLICATION | Brosse/rouleau |
| OUTIL D'APPLICATION | Pistolet |
| SUPPORT | Bois |

| D'APPLICATION | |
|-------------------------|--|
| COULEUR | Jaune - Doré |
| TĘINTE | Incolore |
| DURÉE DE | 36 MOIS |
| CONSERVATION | 40 |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV | 10 |
| (ANNÉE) | |
| INDICATEUR | 2.21 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans |
| CARBONE | |
| RÉCH CLIM KG | 2.21 |
| EQUIV CO2 PAR | |
| UF TYPE DE FDES | Estimée |
| OU PEP | Estimee |
| UNITÉ DE | Mètre carré |
| L'UNITÉ | |
| FONCTIONNELLE | |
| CONTENANCE | 1 litre |
| PHASE PEINTURE | Aqueuse |
| DANGEROSITÉ | SGH09 - Danger environnement |
| RÉF. FABRICANT | 369403 |
| MARQUE | PPG |